

Nageldübel richtig auswählen



Ein Stück = eine Hülse mit zugehöriger Nagelschraube.

Eigene KI-Symbolabbildung. Keine Maß-, Last- oder Einbaufreigabe.

Vier ausgewählte Abmessungen

Nenn Durchmesser	Dübellänge	Kopfform
6 mm	40 mm	Flachkopf
6 mm	60 mm	Flachkopf
8 mm	60 mm	Flachkopf
8 mm	80 mm	Flachkopf

Die Dübellänge ist nicht die wirksame Verankerungstiefe. Zulässige Anbauteildicke, nichttragende Zwischenschichten, Bohrlochtiefe und Verankerung aus der Montagevorgabe der konkret angebotenen Ausführung übernehmen.

Anschluss vor Verwendung prüfen

Untergrund / tragfähige Schicht / Leitungsverlauf	_____
Randprofil: Lochung und geeignete Kopfgeometrie	_____
Anbauteildicke und nichttragende Zwischenschichten	_____
Bohrverfahren / Durchmesser / erforderliche Tiefe	_____
Wirksame Verankerung und zulässige Anwendung	_____
Befestigungsbild / Anzahl und Randabstände	_____
Gewünschte Stückzahl / Liefergebilde	_____

Keine pauschale Überkopf- oder Brandschutzeignung. Kunststoff-Nageldübel nicht allein wegen passender Abmessungen für eine Deckenabhängung oder einen sicherheitsrelevanten Anschluss verwenden.

Montage und Mengen

Geeignete Durchsteckmontage nach konkreter Montagevorgabe. Vorgesehenes Bohrverfahren und Bohrlochreinigung einhalten, den vollständigen Befestiger setzen und festen Sitz prüfen. Die Stückzahl stammt aus dem Befestigungsplan; es gibt keinen universellen Dübelabstand.

Eigene Auswahlhilfe, keine Produktzulassung oder Lastentabelle. Gewünschte Einzelstücke und tatsächliche Lieferpackung getrennt führen; keine allgemeine Packungsgröße vorgegeben.